

EOS Compact DC

Saunasteuergerät für finnische Sauna. Für private und gewerbliche Nutzung.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna und Feuchtebetrieb mit umfangreichen Funktionen. Die Compact DC bietet die perfekte Balance für alle, die eine fortschrittliche Steuereinheit suchen, die dennoch einfach und benutzerfreundlich zu bedienen ist. Für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:


- Großes farbiges 3,5" TFT-Display.
- Sehr schlankes Gehäuse, nur 65 mm tief.
- Einfache, intuitive Bedienung über multifunktionale Tasten. Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.
- 4 Benutzerprofile mit voreingestellten Klimawerten.
- Modernes, elegantes Design in zwei Ausführungen (Weiß und Anthrazit).
- Zusatzfunktionen über Erweiterungsmodule - z.B. Fernstart, Fernsteuerung, Energiesparmodus ECO und vieles mehr.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Gehäuse:	Kunststoff in Weiß oder Anthrazit
Temperaturregelung:	30 - 115 °C
Heizzeitbegrenzung:	6 Std., 12 Std., 18 Std. oder unendlich
Zeitvorwahl:	bis 24 Std. in Echtzeit
Abmessungen (HxBxT):	220 x 255 x 65 mm
Schaltleistung:	10 kW, erweiterbar
Lichtleistung:	230 V 1N ~, dimmbar
Lüfterleistung:	230 V 1N ~, einstellbar
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Montage:	Wandmontage oder teilversenkte Montage



Anschlussplan




Montage



Fühlermontage

bei Kabinen:



Erweiterungen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Fernstartmodul mit Starttaster	94 5782
SBM-KNX Modul zur Fernsteuerung über KNX	94 7078
SBM-Mod Modul zur Fernsteuerung über Modbus	94 7077
SBM-Hot Modul (kurzzeitiger Leistungsschub)	94 6800
SBM-Eco Modul (Energiesparfunktion)	94 6980
EOSafe D Sicherheitssystem (Türüberwachung)	94 7149
EOSafe L Sicherheitssystem (Lichtschanke) L25	94 7151
EOSafe L Sicherheitssystem (Lichtschanke) L50	94 7150

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zusatz-STB (Begrenzer) Beige	94 7443
Zusatz-STB (Begrenzer) Anthrazit	94 7444
Temperaturfühler Beige	94 7437
Temperaturfühler Anthrazit	94 7438
Bankfühler Beige	94 7439
Bankfühler Anthrazit	94 7440

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperatur- regelbereich	Schaltmöglich- keit für Licht und Lüfter*	Heizzeit- begrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungs- temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 7434	Anthrazit	400 V 3N ~ 50/60 Hz	10 kW, erweiterbar	möglich	30 - 115 °C	jeweils max. 100 W	6 h, 12 h, 18 h /∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg
94 7430	Weiß									