

## Urządzenia sterujące



### EMOTEC H 9003

max 9 KW. Tylne podświetlana tarcza - Jumbo-LCD-Display  
6 godz - Pamięć przy awarii sieci. Możliwość 24 godz.  
Zaprogramowania. Czas ogrzewania od 0-6 / 0-12 godz.  
Graficzny odczyt temperatury. Oświetlenie kabiny -  
przyciemniane wentylatorów. Parokrotna możliwość zainicjowania  
wentylatorów. Możliwość podłączenia LED-Lamp.  
Optyczny odczyt błędów na monitorze - Display.  
Wybranie wilgotności powietrza od 0-100 %.  
Możliwość regulowania wilgotności powietrza od 0-30 Min.- w  
celu wysuszenia kabiny. Możliwość regulowania temperatury od  
70-100 °C w celu wysuszenia kabiny



### EMOTEC D 9000

max 9 KW. Tylne podświetlana tarcza - Jumbo-LCD-Display.  
6 godz - Pamięć przy awarii sieci. Możliwość 24 godz.  
Zaprogramowania. Czas ogrzewania od 0-6 / 0-12 godz.  
Graficzny odczyt temperatury.  
Oświetlenie kabiny - przyciemniane wentylatorów.  
Parokrotna możliwość zainicjowania wentylatorów.  
Możliwość podłączenia LED-Lamp.  
Optyczny odczyt błędów na monitorze - Display.



### EMOTEC B 6000

max 9 KW. Monitor - LCD-Display.  
Możliwość 24 godz zaprogramowania.  
Czas ogrzewania od 0-6 godzin.  
Graficzny odczyt temperatury.  
Bezproblemowe zainicjowanie wentylatorów.  
Wylacznik oświetlenia kabiny.



### EMOTEC FL

Reczny wybór kolorów 0-10 min.  
Automatyczny wybór kolorów 0-10 min. - kolor mieszany 10 sek.  
Stopniowa regulacja wyboru kolorów.  
Płynna zmiana kolorów oświetlenia.  
- gwarantowana.