



Saunaofen EOS „Fin-Tec“

Empfohlen für die Familiensauna.

Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Höhenverstellbare Steinauflage. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannekonstruktion.

15 kg-Einheit Saunasteine inklusive.

Innenmantel: Edelstahl
Rückwand: verzinktes Stahlblech
Steinkorb: Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech



Technische Details

Empfohlene Saunagröße / 6.0 kW
Empfohlene Saunagröße / 7.5 kW
Empfohlene Saunagröße / 9.0 kW

6 - 8 m³
7 - 10 m³
9 - 14 m³

Aussenmantel: Anthrazit-Perleffekt
Aluminium-Druckguss-Abdeckung

Steinkammer, max. 15 kg
Breite **375 mm**
Höhe **780 mm**
Tiefe **380 mm**

Elektr. Anschluss 400V 3N AC 50Hz
Schutzklasse IP x4

Empfohlene Steuergeräte Econ D1 und D2, Econ H1 und H2,
EMOTEC DC9000,
EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF
EMOTEC HCS 9003
EMOTEC HCS 9003 DL/DB/DLF
EmoTouch II



Datenblatt

Leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung in A	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
4,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	4 - 6 m ³	35 x 3 cm	5 x 2,5 ²	5 x 1,5 ²	nein	ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
6,0 kW			6 - 8 m ³	35 x 4 cm				
7,5 kW			7 - 10 m ³	35 x 5 cm				
9,0 kW			9 - 14 m ³	35 x 6 cm				

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Mindestabstände

Die Mindesthöhe der Saunakabine muss innen 1,90 m betragen.

Der Abstand zwischen Oberkante Heizgerät und Kabinendecke muss mind. 90 cm betragen

